

**GRAFFIGUARD® 2030****ECOLOGICAL**

ČISTIČ GRAFITŮ SPECIÁLNÍ SLOŽENÍ PRO NENATŘENÉ A KŘEHKÉ POVRCHY

POPIS VÝROBKU

GraffiGuard® 2030 Ecological je určen pro odstranění všech druhů inkoustů nebo barvy používaných na grafity. Odstraňuje všechny barvy ve spreji z betonu, cihly, glazované dlaždice, omítky, štuky, dřeva a jiných porézních povrchů, kromě natřených nebo křehkých povrchů (sklo, plexisklo,...). Díky své vysoké viskozitě je **GraffiGuard® 2030 Ecological** zejména vhodný pro dlouhodobou ochranu porézních povrchů.

CHEMICKÉ SLOŽENÍ

- Organické na bázi rozpouštědla.

VÝHODY A VLASTNOSTI

- Z 95% biologicky rozložitelný za 3 dny.
- Směs organických rozpouštědel.
- Nehořlavý.
- Snadné použití.
- Výrobek na bázi rozpouštědla.
- Použití exteriér, interiér.

Možnosti použití:

- Porézního podklady.
- Mírně porézní podklady.
- Podklady chráněné **ProtectGuard®**.
- Cihly, omítky, přírodní kámen, beton ...

BALENÍ

Nádoby o objemu 1 a 5 litrů.



TECHNICKÁ DATA

Skupenství při 20 ° C	: viskózní kapalina
Barva	: hnědá
Zápach	: jemný
Ph	: není relevantní
Bod varu [° C]	: neměřený
Kritická teplota [° C]	: neměřená
Hustota	: 1,250
Rozpustnost ve vodě [obj /obj]	: Mísitelný
Bod vzplanutí [° C]	: 102 ° C

APLIKACE

- Před aplikací vždy otestujte nanesením na malou část podkladu.
- Naneste **GraffiGuard® 2030 Ecological** na vlhký podklad. Zvláště u porézních povrchů pomůže navlhčení povrchu vodou zamezit prosakováním rozpuštěné barvy hluboko do povrchu.
- Aplikujte nezředěný: štětcem nebo válečkem. Grafit důkladně pokryjte produktem a poté přetřete povrch štětcem. Počkejte na rozpuštění barvy (10 až 20 minut).
- Důkladně opláchněte horkou tlakovou vodou.
- Pokud zůstanou zbytky barvy nebo skvrny, postup opakujte pomocí **GraffiGuard® 2010**.
- Jakmile je grafit odstraněn, povrch důkladně opláchněte vodou.

VYDATNOST

Vydatnost závisí na pórovitosti materiálu. Níže uvedené údaje jsou přibližné a měly by se používat pouze jako obecné vodítko:

1 - 3 m² / litr

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

- Po použití veškeré nářadí a zařízení omyjte vodou

SKLADOVÁNÍ

- Uchovávejte na suchém místě (v rozmezí 5 °C a 30 °C).
- Skladování: 24 měsíců od data výroby při uchování v originálním balení.

DOPORUČENÍ

- Pouze pro ošetřené povrchy, které byly předem vyčištěny od znečištění.
- Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle, pokud hrozí riziko přímého kontaktu nebo rozstříknutí.
- Nepoužívejte na plexisklo.
- Neřed'te nebo míchejte s jiným produktem
- Nepoužívejte při dešti.

ZDRAVÍ / BEZPEČNOST

- Ochrana dýchacích cest: Za normálních podmínek, kdy je k dispozici dostatečné větrání, nejsou žádné speciální dýchací přístroje nutné.
- Ochrana rukou: Používejte rukavice odolné proti chemickým produktům.
- Ochrana pokožky: Noste ochranný oděv odolný pro rozpouštědla, chraňte pokožku dlouhými rukávy
- Ochrana zraku: Používejte ochranné brýle.
- Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Kontaktujte lékaře nebo specialistu.

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

TECHNICKÁ POMOC

GUARD INDUSTRIE

7 rue Gutenberg • 93100 MONTREUIL • FRANCE
Tel.: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax: +33 (0)1.48.58.16.89
E-mail: info@guardindustrie.fr • www.guardindustrie.com

Bristec cz s.r.o.
Spojovací 722
Lázně Bohdaneč 533 41
Tel.: +420 775 131 889
Email: info@bristec.cz

Distributor a prodejce v ČR:
SAINT-GOBAIN Building Distribution CZ, spol. s.r.o.
Pod Můstkem 884, 252 19 Rudná
Tel.: +420 311 670 607
Email: pm@rkstaviva.cz
www.sgbd.cz

Důležité: Obsah této dokumentace vychází z našich zkušeností s produktem. Společnost Guard Industrie zaručuje kvalitu svých výrobků, výslovně však odmítá jakoukoli odpovědnost, pokud se uživatel nebude řídit doporučeními a poruší podmínky použití uvedených výrobků, například nesprávným použitím, zásahem nekvalifikovaných pracovníků, použitím produktů, které nejsou slučitelné s produkty Guard Industrie, nebo v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek. Další informace jsou uvedeny v bezpečnostních listech.
Datum poslední aktualizace: 05.04.2011